

bikehitch™ lockable

Transport any bike securely

Transportez n'importe quel vOlo en toute sOcuritO

Installation:

1. Place Bike Hitch in desired location and mark one hole for drilling.
2. Drill hole using 1/4 bit. Wear eye protection when using power tools.
3. Insert 1/4 (6mm) diameter bolt through hole (Bolt length will vary with application) and tighten securely.
4. Drill second hole using Bike Hitch's base as a guide.
5. Insert second bolt and tighten securely. To prevent loosening, we recommend the use of nuts with nylon inserts, thread locking fluid, or lock washers.

WARNING:

The Bike Hitch is designed to hold a bicycle only and has not been designed to support a rider.

Installation:

1. Placez l'attelage pour vOlo II l'endroit dOsirO et marquez l'emplacement d'un trou II percer.
2. Percez un trou II l'aide d'un foret de 6 mm (_ po). Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez des outils Olectriques.
3. InsOrez un boulon de 6 mm (_ po) de diamOtre dans le trou (la longueur du boulon varie selon l'application) et serrez-le II fond.
4. Percez un deuxiOme trou en vous servant de la base de l'attelage pour vOlo comme guide.
5. InsOrez un deuxiOme boulon et serrez-le II fond. Pour prOvenir le desserrage, nous recommandons l'utilisation d'Ocrous munis d'inserts en nylon, de liquide frein-filet ou de rondelles de blocage.

AVERTISSEMENT :

L'attelage pour vOlo est conHu pour accrocher un seul vOlo et n'est pas prOvu pour supporter le poids d un cycliste.