

bikehitch™ pro

Transport any bike securely

Transportez n'importe quel vOlo en toute sOcuritO

Installation:

1. Place Bike Hitch in desired location and mark one hole for drilling.
2. Drill hole using 1/4" bit. Wear eye protection when using power tools.
3. Insert 1/4" (6mm) diameter bolt through hole (Bolt length will vary with application) and tighten securely.
4. Drill second hole using Bike Hitch's base as a guide.
5. Insert second bolt and tighten securely. To prevent loosening, we recommend the use of nuts with nylon inserts, thread locking fluid, or lock washers.

WARNING:

The Bike Hitch is designed to hold a bicycle only and has not been designed to support a rider.

Installation:

1. Placez l'attelage pour vOlo à l'endroit d'OsirO et marquez l'emplacement d'un trou à percer.
2. Percez un trou à l'aide d'un foret de 6 mm (1/4 po). Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez des outils électriques.
3. Insérez un boulon de 6 mm (1/4 po) de diamètre dans le trou (la longueur du boulon varie selon l'application) et serrez-le à fond.
4. Percez un deuxième trou en vous servant de la base de l'attelage pour vOlo comme guide.
5. Insérez un deuxième boulon et serrez-le à fond. Pour prévenir le desserrage, nous recommandons l'utilisation d'écrous munis d'inserts en nylon, de liquide frein-filet ou de rondelles de blocage.

AVERTISSEMENT :

L'attelage pour vOlo est conçu pour accrocher un seul vOlo et n'est pas prévu pour supporter le poids d'un cycliste.